

# 基本仕様

## ●基礎

鉄筋コンクリート地中梁+べた基礎  
コンクリートの呼び強度 24N/m<sup>2</sup>  
地耐力3t仕様  
地盤調査により地盤の耐力が3t以下の場合は、別途工事にて地盤の補強を行う  
基礎外周部内側基礎断熱 押し出し法ポリスチレンホーム3種

## ●使用木材

構造材はすべて「信州木材認証製品」遠山材・根羽材など、  
土台 桧 乙種1級品  
柱 桧 甲種1級品  
梁、桁 杉 乙種1級品

## ●屋根

耐摩カラーGL縦平葺き  
ルーフィング イーストルーフ (遮熱、透湿、防水材)  
断熱材 木質繊維断熱材 (ウッドファイバー) 200mm  
ダブル断熱工法 (外張断熱+充填断熱)

## ●外壁

天然スイス漆喰カルクウォール/白州そとん壁  
一部、信州唐松ドイツ下見貼り 15mm厚  
耐力壁 MDFボード9mm  
断熱材 木質繊維断熱材 (ウッドファイバー) 100mm+  
木質繊維ボード (イーストボード) 40mm  
ダブル断熱工法 (外張断熱+充填断熱)

## ●床材

1階 無垢の檜(オーク)材15mm厚  
2階、ロフト 無垢の杉材又は唐松材15mm厚

## ●内壁

1階 珪藻土、もしくは薩摩中霧島壁塗り  
2階、ロフト AEP (水性の塗料)

## ●天井

1階2階、  
ロフト 無垢の南信州杉材30mm厚  
無垢の南信州杉材15mm厚

## ●設備

1階 トイレ TOTO ネオレストDH1 (CES9564W)  
洗面 地元作家による陶器  
キッチン オリジナル制作キッチン  
or TOYOキッチン「BAY」セットプラン  
2階 トイレ TOTO ピュアレストQR (CS230B+SH230BA+TCF6621)  
洗面 TOTO クリスタルカウンター+ (LS910CR)  
バス TOTO ラフィア (PHS1508)

給湯 矢崎総業(株) エコキュート・ソーラーヒート  
(SHE-E0042AE-45NNOM)

暖房、換気 OMソーラーシステムによる床暖房  
もしくは、パッシブエアコン

\*設備については各メーカーの機種変更等により変える事があります

## ●公的評価

長期優良住宅 耐震等級2か3、省エネルギー対策等級4、等  
CASBEE Sクラス (建物総合環境性能評価)