

# 外部仕上げ材

屋根・外壁

## 屋根

屋根/ 耐久性ガルバリウム鋼板0.4厚 + OMガラス集熱パネル + 太陽光発電パネル  
外壁/ 天然スイス漆喰カルクウォール/白州そとん壁 + 信州唐松15mm



OMソーラーのガラスパネルがのった、ガルバリウム鋼板葺きの屋根

大同耐摩カラーGL

ガルバリウム鋼板に、ガラス繊維を混入した特殊耐候性塗料を2度塗り、2度焼付けた高級塗装鋼板です。

特長 耐食性、耐候性、加工性に優れ錆びにくい。建設省認定の不燃材料（不燃1730号）



信州唐松の外壁（唐松は縦張りりと横張りがあります）  
（写真は白州そとん壁）

## 外壁

天然スイス漆喰カルクウォール



左:7ルノ原産の石灰石  
右:950°Cで低温焼成された生石灰

調湿性・消臭効果を持ちダニ・カビを防ぐ天然スイス本漆喰  
高い硬化性も持つため、外壁にも適しています。  
100%。天然素材です

## 外壁

スーパー白州そとん壁



※仕上げパターンは7種類

かき落とし仕上げ

- ・100%自然素材なのに完全防水住みに優しい
- ・厳しい自然環境にも劣化しない高耐久性
- ・退色・劣化がないから、塗替えや張替えなどのメンテナンスは不要です
- ・本物ならではの際立つ質感
- ・下塗り材でしっかり防水しながら上塗り材がたっぷり保水