

# 内部仕上げ材

## 床材・壁材

|    |          |                  |
|----|----------|------------------|
| 床  | / 1階     | 無垢の檜(オーク)材15mm厚  |
|    | / 2階、ロフト | 無垢の杉材、又は唐松材15mm厚 |
| 内壁 | / 1階     | 珪藻土、もしくは薩摩中霧島壁塗り |
|    | / 2階、ロフト | AEP(水性の塗料)       |
| 天井 | / 1階、2階  | 無垢の南信州材 杉30mm厚   |
|    | /ロフト     | 無垢の南信州材 杉15mm厚   |



1階 オーク無垢材フローリング  
毎日使うテーブルやイスにも、心強い堅さのオーク材



玄関・居間・食堂・トイレなどみんなが使うところ、においや湿気が気になるところに使いたい。



オーク材



杉材

### 薩摩中霧島壁

#### 薩摩中霧島壁

ソフトヘアライン仕上げ



塗り方でいろいろな表情があります。

#### 調湿機能

梅雨時でも部屋の空気はサラサラ、カビや結露の心配もありません。

部屋の湿度が50%を超えたら吸湿し、下回ったら放湿。自然素材シラスが持っている自然の働きです。室内を快適なコンディションに保ち、カビや結露も発生しにくくなります。



■吸水力テスト  
施工時から30cm離して水をスプレーしてください。他の壁材ではすぐに水が染れてきますが、シラス壁は驚くほどの吸水力を発揮します。

### 珪藻土



2階 遠山杉のフローリング。足にやさしい感触の杉材  
(写真は唐松のフローリング)

●遠山杉30mm本実の天井

●2階の壁は水性塗料のAEP

らくがきいっぱいになったら、手軽に塗り直しができます。

(写真は薩摩中霧島壁)